

Comandulli Storm

- kompaktna mostna CNC freza sa okretnom glavom
- USB priključak za unos podataka
- podržava CAD-CAM program
- posmak suporta osi X 3500 mm
- posmak horizontalne osi Y 2200 mm
- posmak vertikalne osi Z 320 mm
- okretna glava diska osi A 0-330°
- snaga motora 15 kW
- veličina diska 400-625 mm
- brzina posmaka osi X i Z 0 do 36 m/min
- dimenzije stola 3500 x 2100 mm – hidraulično klanje
- dimenzije stroja 5,8 x 2,9 x 2,8 m

▶ POŠALJI UPIT



Comandulli Athena

- stroj sa najviše mogućnosti za profilnu obradu kamena
- automatska izmjena alata, do 12 različitih alata
- debljina materijala za profilnu obradu 10-250 mm
- debljina materijala za ravnu obradu 10-350 mm
- posmak vertikalne osi Z 550 mm

- posmak horizontalne osi Y 250 mm
- posmak suporta osi X 5300 mm
- radna dužina do 3500 mm
- brzina posmaka 0 do 100 m/min preko zupčastog remena linearnih vodilica
- brzina okretaja 0 do 3000 o/min
- dimenzije stroja 7,3 x 2,3 x 2,2 m

▶ POŠALJI UPIT



Comandulli Speedy System

- najbrži stroj za profilnu obradu kamena sa jednim suportom
- automatska izmjena 8-12 različitih alata
- debljina materijala 10-120 mm
- radna dužina do 3500 mm
- brzina stroja zbog zupčastog remena i linearnih vodilica, 0 do 100 m/min
- brzina radnog vretena 0 do 3000 o/min
- dimenzije stroja 6,6 x 2,2 x 2,3 m

▶ POŠALJI UPIT



Comandulli Omega 100

- stroj za profilnu – polukružnu obradu kamena
- 8 motora 1,5 kW za frontalne rubove, brusevi Φ 130 ili 150 mm
- 2 gornja i 2 donja motora za skidanje rubova
- suport za okapnice Φ 260 mm
- radna dužina od cca 220 mm do neograničeno
- debljina materijala 10-100 mm
- širina pokretne trake 600 mm
- minimalna radna širina 200 mm
- dimenzije stroja 6,5 x 2,3 x 2,2 m

[▶ POŠALI UPIT](#)



Comandulli Edilux 8-4

- 7 motora 1,5 kW za frontalne rubove, brusevi Φ 130 mm
- 2 gornja i 2 donja motora za rubove
- suport za okapnice Φ 260 mm
- radna dužina od cca 140 mm do neograničeno
- debljina materijala 10-80 mm
- širina pokretne trake 600 mm
- minimalna radna širina 80 mm
- dimenzije stroja 4,5 x 1,75 x 1,8 m

▶ POŠALJI UPIT



Comandulli Musa 7-4

- 7 motora 1,5 kW za frontalne rubove, brusevi Φ 130 mm
- 2 gornja i 2 donja motora za rubove
- suport za okapnice Φ 260 mm
- radna dužina od cca 140 mm do neograničeno
- debljina materijala 10-80 mm
- širina pokretne trake 600 mm

- minimalna radna širina 80 mm
- dimenzije stroja 4,5 x 1,75 x 1,8 m

▶ POŠALJI UPIT



Comandulli Penta 5-4

kantarica sa :

- 5 motora 1,5 kW za frontalne rubove, brusevi Φ 130 mm
- 2 gornja i 2 donja motora za rubove
- suport za okapnice Φ 260 mm
- radna dužina od cca 220 mm do neograničeno
- debljina materijala 10-70 mm
- širina pokretne trake 600 mm
- minimalna radna širina 80 mm
- dimenzije stroja 3,8 x 1,7 x 1,8 m

▶ POŠALJI UPIT

